



Échafaudage Cuplock

Support de coffrage pour dalles lourdes et grandes hauteurs



Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Échafaudage Cuplock

Support de coffrage pour dalles lourdes et grandes hauteurs

Grâce à sa résistance et à son niveau de sécurité élevés, il sert principalement de support de coffrage et d'échafaudage de volume sous les dalles lourdes et dans les ouvrages de grande hauteur ; il s'utilise aussi efficacement et en toute sécurité en façade.

- Lisses Ø48,3 × 2,5 mm et montants Ø48,3 × 3 mm
- Nœud : coupelle inférieure fixe sur le montant, embouts de lisse et coupelle supérieure coulissante qui les verrouille
- Coupelles inférieures tous les 50 cm en standard ; entraxe spécifique possible selon le projet
- Pièces complémentaires : vérins de pied, têtes 4 voies ou en U, ancrages muraux, plateformes de circulation
- Autres dimensions et épaisseurs de paroi sur demande



MONTANT Ø48,3 × 3 mm	LISSE Ø48,3 × 2,5 mm	ENTRAXE DES COUPELLES 50 / 100 cm	CHARGE AXIALE (LISSES TOUS LES 0,5 M) 6.000 kg
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---


Capacité de charge axiale

Entraxe des lisses (m)	Capacité de charge (kg)
0,50	6.000
1,00	5.250
1,50	4.000
2,00	2.400
2,50	1.550
3,00	1.050



Montant vertical

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)	Entraxe des nœuds (cm)
BCS5001	4,40	100	48,3 × 3	50
BCS5002	6,60	150	48,3 × 3	50
BCS5003	8,80	200	48,3 × 3	50
BCS5004	11,00	250	48,3 × 3	50
BCS5005	13,20	300	48,3 × 3	50
BCS5006	2,20	50	48,3 × 3	100
BCS5007	4,10	100	48,3 × 3	100
BCS5008	5,80	150	48,3 × 3	100
BCS5009	7,70	200	48,3 × 3	100
BCS5010	9,10	250	48,3 × 3	100
BCS5011	11,00	300	48,3 × 3	100




Lisse

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5012	2,20	50	48,3 × 2,5
BCS5013	2,80	75	48,3 × 2,5
BCS5014	3,30	100	48,3 × 2,5
BCS5015	4,00	125	48,3 × 2,5
BCS5016	4,70	150	48,3 × 2,5
BCS5017	5,40	175	48,3 × 2,5
BCS5018	6,10	200	48,3 × 2,5
BCS5019	6,80	225	48,3 × 2,5
BCS5020	7,50	250	48,3 × 2,5
BCS5021	8,30	300	48,3 × 2,5




Raccord

Code	Poids (kg)
BCS5026	0,65




Vérin à tête en U

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5027	3,10	50	38 × 4
BCS5028	3,70	75	38 × 4
BCS5029	4,30	100	38 × 4




Vérin de pied réglable

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5030	3,80	75	38 × 4
BCS5031	4,80	100	38 × 4
BCS5032	5,40	120	38 × 4



Vérin réglable à tête 4 voies

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5033	4,00	75	38 × 4
BCS5034	5,00	100	38 × 4
BCS5035	5,60	120	38 × 4



Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Demander un devis

Envoyez-nous les références et les quantités. Nos devis sont établis en EXW (départ usine, prix usine) — le devis le plus rapide que nous puissions fournir. Pour du FOB, CIF ou CFR, nous consultons des transitaires et ajoutons le fret sur une ligne séparée.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Les valeurs techniques reposent sur les données du fabricant et peuvent varier de ± 10 % selon l'approvisionnement en matières premières. Les poids sont des valeurs brutes pour l'estimation du transport. Dimensions, formes et poids peuvent changer sans préavis.