

Plateforme de gaine

Plateforme de gaine d'ascenseur qui monte d'un étage en une seule levée de grue



Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Plateforme de gaine

Plateforme de gaine d'ascenseur qui monte d'un étage en une seule levée de grue


La plateforme de gaine crée une base pour le coffrage des voiles et un poste de travail sûr à l'intérieur des gaines d'ascenseur. Une grue la monte à l'étage suivant en une seule levée.

- Les cliquets à gravité en bout de poutre laissent monter la plateforme et l'empêchent de descendre
- Les cliquets se logent dans des réservations laissées dans le voile ; le coffrage du voile repose sur la plateforme
- Passe à l'étage suivant en une seule levée de grue
- Les boîtes de réservation forment les logements des cliquets




POUTRE DE PLATEFORME
100 – 160 cm

CLIQUET À GRAVITÉ
15,8 kg




Poutre de plateforme de gaine

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF5001	34,50	100
BCF5002	40,10	120
BCF5003	45,20	140
BCF5004	50,00	160




Cliquet à gravité de plateforme de gaine

Code	Poids (kg)
BCF5005	15,80



Boîte de réservation de gaine

Code	Poids (kg)
BCF5006	2,20



Moise acier

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Profil
BCF0001	14,30	75	NPU 100
BCF0002	20,10	100	NPU 100
BCF0003	24,70	125	NPU 100
BCF0004	30,90	150	NPU 100
BCF0005	33,50	175	NPU 100
BCF0006	39,90	200	NPU 100
BCF0007	47,10	225	NPU 100
BCF0008	48,10	250	NPU 100
BCF0009	58,10	275	NPU 100
BCF0010	60,50	300	NPU 100

Des dimensions et sections spéciales peuvent être produites pour le projet.



Perpendiculaire celle des poutres longitudinales.
For connecting push-pull props to steel beams.

Tête d'étau tire-pousse

Code	Poids (kg)
BCF0041	2,60

Relie les étais tire-pousse aux moises acier.



16. KAMP TIRAPUSSE / 1600 HEIGHT

Étau tire-pousse

Code	Poids (kg)	H min (cm)	H max (cm)
BCF0044	23,20	165	225
BCF0045	25,90	225	285
BCF0046	31,20	300	360
BCF0047	34,40	330	390
BCF0048	38,00	435	495

Pour les voiles de 6 m et plus, s'utilise avec la tête et la platine d'étau tire-pousse pour mettre le coffrage d'aplomb.




Une seule poutre et une seule goupille de maintien.
Used with one beam and one detent pin.

Platine d'étau (simple)

Code	Poids (kg)
BCF0049	1,80

S'utilise avec une goupille et une clavette.



Deux poutres et deux goupilles de maintien.
Used with two beams and two detent pins.

Platine d'étau (double)

Code	Poids (kg)
BCF0050	3,50

S'utilise avec deux goupilles et deux clavettes.



Popandolara katalara birleşimisi sağlar.
For connecting push-pull props with heads.

Goupille


Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.



Clavette

Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03



Her blok için en az iki adet alınmalıdır.
Two crane splices for each formwork unit.

Jeu de crochets de levage

Code	Poids (kg)
BCF0040	4,70

Au moins deux par unité de coffrage.




Alınan kirişlerin çelik taşıyıcılara bağlanması sağlar.
For connecting wooden beams to steel supports.

Griffe de fixation H20

Code	Poids (kg)
BCF0021	0,80

Relie les poutres bois aux moises acier.



Kahul Edilebilir Eğilme Momenti / Admissible Bending Moment
M= 5 kNm
Kahul Edilebilir Kesme Kuvveti / Admissible Shearing Force
T= 11 kNm

Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Demander un devis

Envoyez-nous les références et les quantités. Nos devis sont établis en EXW (départ usine, prix usine) — le devis le plus rapide que nous puissions fournir. Pour du FOB, CIF ou CFR, nous consultons des transitaires et ajoutons le fret sur une ligne séparée.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Les valeurs techniques reposent sur les données du fabricant et peuvent varier de ± 10 % selon l'approvisionnement en matières premières. Les poids sont des valeurs brutes pour l'estimation du transport. Dimensions, formes et poids peuvent changer sans préavis.