

Systeme d'etaiement lourd de type table

Tables de coffrage pour dalles et poutres, tours de forte charge



Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Système d'étalement lourd de type table

Tables de coffrage pour dalles et poutres, tours de forte charge

Le système se compose de contreplaqué, de poutres bois H20, de cadres principaux, de diagonales et d'accessoires acier. Il sert de table de coffrage sous dalles et poutres ou de tour d'étalement de forte charge, et chaque table se déplace d'un seul bloc par chariot ou par grue.

- S'adapte aux différentes épaisseurs de dalle et charges de béton en modifiant l'entraxe des H20 et des cadres
- Reste assemblé jusqu'à la fin du chantier, sans perte de matériel
- Économie de main-d'œuvre, de temps et de coûts : montage facile, déplacement par chariot ou grue, pas d'enduit nécessaire
- Conçu sur mesure pour le projet, ce qui réduit les pertes et les erreurs de chantier
- Le tréteau de poutre mobile permet de coffrer rapidement des poutres hautes rapprochées
- Bâtiments industriels, immeubles de grande hauteur, centres commerciaux et d'affaires



CADRE PRINCIPAL


110 / 150 / 180 × 150 cm, Ø60 × 3

CHARIOT DE TABLE

1.000 kg, 1,6 m


CONSOLE DE TRANSFERT DE TABLE

3.000 kg



Cadre principal

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS6001	19,50	110	150	60 × 3
BCS6002	24,15	150	150	60 × 3
BCS6003	26,25	180	150	60 × 3



Jeu de diagonales

Code	Poids (kg)	Hauteur de cadre (cm)	Entraxe des cadres (cm)	Longueur de diagonale (cm)
BCS6004	6,60	110	150	165
BCS6005	7,70	110	175	188
BCS6006	8,60	110	200	211
BCS6007	9,60	110	225	235
BCS6008	10,50	110	250	259
BCS6009	7,00	150	150	186
BCS6010	7,60	150	175	206
BCS6011	8,30	150	200	228
BCS6012	10,10	150	225	250
BCS6013	11,00	150	250	273
BCS6014	8,40	180	150	205
BCS6015	9,10	180	175	224
BCS6016	9,90	180	200	244
BCS6017	10,70	180	225	265
BCS6018	11,60	180	250	286


Assure la stabilité du système ; deux par paire de cadres.



Lisse horizontale

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Entraxe des cadres (cm)
BCS6019	2,50	186	150
BCS6020	2,90	198	175
BCS6021	3,30	250	200
BCS6022	3,70	270	225
BCS6023	4,10	292	250


Deux par paire de cadres ; inutile en utilisation comme table de coffrage.



Vérin de pied réglable

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS6024	6,50	80	48 × 5
BCS6025	8,80	120	48 × 5


Pour des raisons de sécurité, laisser au moins 25 cm de tige filetée à l'intérieur du tube.



Vérin réglable à tête 4 voies

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS6026	8,80	80	48 × 5
BCS6027	11,00	120	48 × 5

Appui stable pour poutres H20 simples ou doubles.



Tête 4 voies


Code	Poids (kg)
BCS6028	4,80



Tige filetée

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS6030	4,90	80	48 × 5
BCS6031	6,00	100	48 × 5
BCS6032	7,00	120	48 × 5

Réglable pour différentes hauteurs de poutre.




Her çerçeve birleşim noktası için 2 pin,
2 kapağı ve 1 çerçeve birleştirme elemanı gerekir.
2 pins, 2 docket pins and 1 frame connection component for each frame joint.

Raccord de cadre

Code	Poids (kg)
BCS6032	0,60

Chaque jonction de cadres nécessite 2 goupilles, 2 clavettes et 1 raccord de cadre.




Alt ve üst ayak elemanlarını çerçeveye bağlarken kullanılır.
To secure base and head spindles into the frames.

Sangle de sécurité

Code	Poids (kg)
BCS6036	0,30
BCS6037	0,20


Maintient les vérins de pied et de tête dans les cadres.



Jeu de raccords pour poutres H20


Code	Poids (kg)
BCS6038	2,80

Fixe les poutres principales aux poutres secondaires dans les tables de coffrage.



Jeu de têtes de table

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)
BCS6039	6,50	75 – 150




Buza malıya elemanlarını eşya a kırıgılarına sabitlemek için kullanılır.
To fasten main girdes to secondary girdes.

Raccords de poutre


Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)
BCS6040	0,40	20	10
BCS6041	0,50	20	20

Fixe les poutres principales aux poutres secondaires.



Support de poutre


Code	Poids (kg)
BCS6043	7,00



Moise de poutre

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Profil
BCS6044	40,00	75 – 150	NPU 80
BCS6045	48,00	75 – 150	NPU 100


Coffre les dalles et les poutres en même temps.



Chariot de table

Code	Poids (kg)	Capacité (kg)	Hauteur de levage (m)
BCS6046	230,0	1.000	1,6


Déplace horizontalement les tables de coffrage.



Fourche de levage de table


Code	Poids (kg)
BCS6047	250,0

Permet de lever les tables de coffrage à la grue.




Console de transfert de table

Code	Poids (kg)	Capacité (kg)
BCS6048	850,0	3.000



Garde-corps de table


Code	Poids (kg)
BCS6049	6,50



Échelle

Code	Poids (kg)
BCS6050	30,00

Avec des pièces complémentaires, la tour de forte charge sert aussi de tour d'escalier.



Garde-corps d'échelle

Code	Poids (kg)
BCS6051	9,50

Goupille



Pörsələndirən kəmərlərə birləşdirilməli çaplar.
For connecting push-pull props with heads.

Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.

Clavette



Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03

Poutre bois H20



Kabul Edilebilir Eğilme Momenti / Admissible Bending Moment
M = 5 kNm
Kabul Edilebilir Kesme Kuvveti / Admissible Shearing Force
T = 11 kN

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Demander un devis

Envoyez-nous les références et les quantités. Nos devis sont établis en EXW (départ usine, prix usine) — le devis le plus rapide que nous puissions fournir. Pour du FOB, CIF ou CFR, nous consultons des transitaires et ajoutons le fret sur une ligne séparée.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Les valeurs techniques reposent sur les données du fabricant et peuvent varier de ± 10 % selon l'approvisionnement en matières premières. Les poids sont des valeurs brutes pour l'estimation du transport. Dimensions, formes et poids peuvent changer sans préavis.