

Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi

Döşeme ve kiriş altı masa kalıbı, ağır yük kulesi



Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi

Döşeme ve giriş altı masa kalıbı, ağır yük kulesi

Sistem temel olarak plywood, H20 ahşap kiriş, ana çerçeve, diyagonal elemanlar ve çelik aksesuarlardan oluşur. Döşeme ve giriş altı masa kalıbı veya ağır yük iskelesi olarak kullanılabilir. Masa, taşıma arabası veya vinçle tek parça halinde bir sonraki bölüme taşınır.

- H20 ızgara/mahya ve ana çerçeve aralıkları değiştirilerek farklı döşeme kalınlığı ve beton yüküne uyarlanır
- İş sonuna kadar sökülmediği için malzeme kaybı önlenir
- Kolay montaj, araba veya vinçle taşınabilme ve sıva gerektirmemesiyle işçilik, zaman ve maliyetten tasarruf
- Projeye özel tasarlandığı için fire ve uygulama hataları azalır
- Sık tekrarlanan derin kirişli döşemelerde hareketli giriş kayağı ile hızlı giriş kalıbı
- Sanayi yapıları, yüksek yapılar, alışveriş ve iş merkezleri



ANA ÇERÇEVE


110 / 150 / 180 × 150 cm, Ø60 × 3

MASA YÜRÜTME ARABASI

1.000 kg, 1,6 m


MASA ÇIKARTMA KONSOLU

3.000 kg



Ana Çerçeve

Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)	Uzunluk (cm)	Çap (mm)
BCS6001	19,50	110	150	60 × 3
BCS6002	24,15	150	150	60 × 3
BCS6003	26,25	180	150	60 × 3



Diyagonal Eleman Takımı

Kod	Ağırlık (kg)	Çerçeve yüksekliği (cm)	Çerçeve aralığı (cm)	Diyagonal boyu (cm)
BCS6004	6,60	110	150	165
BCS6005	7,70	110	175	188
BCS6006	8,60	110	200	211
BCS6007	9,60	110	225	235
BCS6008	10,50	110	250	259
BCS6009	7,00	150	150	186
BCS6010	7,60	150	175	206
BCS6011	8,30	150	200	228
BCS6012	10,10	150	225	250
BCS6013	11,00	150	250	273
BCS6014	8,40	180	150	205
BCS6015	9,10	180	175	224
BCS6016	9,90	180	200	244
BCS6017	10,70	180	225	265
BCS6018	11,60	180	250	286


Sistemin stabilitesini sağlar; her iki çerçeve için iki adet kullanılır.



Yatay Eleman

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Çerçeve aralığı (cm)
BCS6019	2,50	186	150
BCS6020	2,90	198	175
BCS6021	3,30	250	200
BCS6022	3,70	270	225
BCS6023	4,10	292	250


Her iki çerçeve için 2 adet kullanılır; masa kalıbı olarak kullanımda gerekmez.



Ayarlanabilir Alt Ayar Mili

Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)	Çap (mm)
BCS6024	6,50	80	48 x 5
BCS6025	8,80	120	48 x 5


Güvenli kullanım için ayar mili en az 25 cm içerde kalmalıdır.



Ayarlanabilir Dört Yollu Başlık

Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)	Çap (mm)
BCS6026	8,80	80	48 x 5
BCS6027	11,00	120	48 x 5

Tek veya çift H20 için stabilite sağlar.



Dört Yollu Başlık


Kod	Ağırlık (kg)
BCS6028	4,80



Ayar Mili

Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)	Çap (mm)
BCS6030	4,90	80	48 × 5
BCS6031	6,00	100	48 × 5
BCS6032	7,00	120	48 × 5

Farklı kiriş yükseklikleri için ayarlanabilir.




Her çerçeve birleşim noktası için 2 pim,
2 kopilya ve 1 çerçeve birleştirme elemanı gerekir.
2 pins, 2 debent pins and 1 frame connection component for each frame joint

Çerçeve Birleştirme Elemanı

Kod	Ağırlık (kg)
BCS6032	0,60

Her çerçeve birleşim noktası için 2 pim, 2 kopilya ve 1 çerçeve birleştirme elemanı gerekir.




Alt ve üst ayar elemanlarını çerçeveye bağlarken kullanılır.
To secure base and head spindles into the frames

Güvenlik Kıskaçı

Kod	Ağırlık (kg)
BCS6036	0,30
BCS6037	0,20


Alt ve üst ayar elemanlarını çerçeveye sabitlet.



H20 Bağlama Elemanı Takımı


Kod	Ağırlık (kg)
BCS6038	2,80

Masa kalıbında ana taşıyıcı mahyalara bağlar.



Masa Başlık Takımı

Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)
BCS6039	6,50	75 – 150




Ana mahya elemanlarını ızgara kirişlerine sabitlemek için kullanılır.
To fasten main girdes to secondary girdes.

Kiriş Bağlantı Elemanları


Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)	Uzunluk 2 (cm)
BCS6040	0,40	20	10
BCS6041	0,50	20	20

Ana mahya elemanlarını ızgara kirişlerine sabitlet.



Kiriş Kalıbı

Kod	Ağırlık (kg)
BCS6043	7,00



Kiriş Kuşağı

Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)	Profil
BCS6044	40,00	75 – 150	NPU 80
BCS6045	48,00	75 – 150	NPU 100


Kiriş ve döşemelerin birlikte kalıplanmasını sağlar.



Masa Yürütme Arabası

Kod	Ağırlık (kg)	Taşıma kapasitesi (kg)	Kaldırma yüksekliği (m)
BCS6046	230,0	1.000	1,6


Masa kalıbını yatayda taşımak için kullanılır.



Masa Taşıma Çatalı


Kod	Ağırlık (kg)
BCS6047	250,0

Masa kalıbını vinçle taşımak için kullanılır.




Masa Çıkartma Konsolu

Kod	Ağırlık (kg)	Taşıma kapasitesi (kg)
BCS6048	850,0	3.000



Masa Korkuluğu


Kod	Ağırlık (kg)
BCS6049	6,50



Merdiven

Kod	Ağırlık (kg)
BCS6050	30,00

Ağır yük kulesi ilave elemanlarla merdiven kulesi olarak da kullanılabilir.



Merdiven Korkuluğu

Kod	Ağırlık (kg)
BCS6051	9,50

Pim



Payandaların kafalara birleşimini sağlar.
For connecting push-pull props with heads.

Kod	Ağırlık (kg)
BCF0042	0,40

Payandaların başlıklara bağlantısını sağlar.

Kopilya



Kod	Ağırlık (kg)
BCF0043	0,03



Kabul Edilebilir Eğilme Momenti / Admissible Bending Moment
M = 5 kNm
Kabul Edilebilir Kesme Kuvveti / Admissible Shearing Force
T = 11 kN



H20 Ahşap Kiriş

Kod	Ağırlık (kg)	Uzunluk (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Kabul edilebilir eğilme momenti M = 5 kNm, kabul edilebilir kesme kuvveti T = 11 kN.

Plywood Ahşap Pano (2500 × 1250 × 18 mm)

Kod	Ağırlık (kg)	Yükseklik (cm)	Uzunluk (cm)	Kalınlık (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Teklif isteyin

Ürün kodlarını ve miktarları bize gönderin. Fiyatlarımızı EXW (fabrika teslim) veririz — verebileceğimiz en hızlı teklif budur. FOB, CIF veya CFR için nakliyecilerden teklif toplar, navlunu ayrı bir kalem olarak ekleriz.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Teknik değerler üretici verilerine dayanır ve hammadde tedarikine bağlı olarak $\pm$ %10 değişebilir. Ağırlıklar nakliye tahmini için brüt değerlerdir. Ölçü, şekil ve ağırlıklar önceden haber verilmeksizin değişebilir.